

Mauerlichte (Breite x Höhe)

Standardgrößen
Von: 500 x 500 mm

_____ **mm** Bis: 2750 x 2750 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Türblattoberfläche

Senkrecht geschliffen, Korn 240

■ Streifenschliff, senkrecht

■ Kreismattierung

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Anschlag DIN




Zargenvarianten








■ Blockzarge (BZD) 3)

■ Klemmzarge (KLZ) 4)









Ausschreibungstext

Betriebsraum-Drehtür, Modell FT1 / FT2, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Türblatt 43 mm stark, 3-seitig dünn gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden

Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Türschließer nachrüstbar, planeben, druckstabile Isolierung durch PUR HD-geschäumt, FCKW-frei, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur DIN 18273, 2 Stück Edelstahl-Konstruktionsbänder (180 mm) mit Axialkugellager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf.

Werkstoff

■1.4301 (AISI 304)

■ 1.4571 (AISI 316 Ti) 1)